

CABINE ASPIRANTI A CARTUCCE CC



CARTRIDGES EXTRACTION BOOTHS CC

CABINES ASPIRANTES A CARTOUCHES CC

PATRONEN ABSAUGKABINEN CC



CABINE ASPIRANTI A CARTUCCE CC



Le cabine aspiranti CC sono la serie di cabine con filtri a cartucce.

Queste cabine sono studiate per captare una grande quantità di polvere, grazie all'apposito fronte aspirante.

La **pulizia in controcorrente tramite pressostato differenziale** garantisce una lunga durata degli elementi filtranti.

Tutte le cabine sono realizzate con un **aspiratore interno a trasmissione**, per garantire elevate performance su tutta la superficie della cabina.

Ogni cabina è dotata di cassetti di raccolta per le polveri.

Le CC sono predisposte per la movimentazione con muletto, per un'installazione semplice e veloce.



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche versioni standard:

- Lunghezza da 2 a 6 metri
- Ventilatore
- Pulizia automatica ad aria compressa tramite pressostato differenziale
- Cassetti di raccolta
- Temperatura massima 80°C

Accessori:

- Quadro elettrico e/o inverter
- Plafoniere
- Cartucce HEPA
- Filtri anti scintilla
- Silenziatore di scarico
- Prolunghe laterali e tetto
- Componenti ATEX zona 22 3D

Materiali e finitura:

- Lamiera zincata
- Acciaio inossidabile
- Verniciato

CARTRIDGES EXTRACTION BOOTHS CC



CC are the series of extraction booths with cartridges.

These booths are designed for capturing a great amount of dust, thanks to its special extraction front.

Reverse jet cleaning by differential pressure gauge ensures a long life of filtering media.

All the booths are provided with an **internal belt driven fan**, to guarantee high performances on all the extraction surface.

Each booth has collection drawers for the dust.

The CC are designed for handling with a forklift, for a quick and easy installation.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Standard version:

- Length from 2 to 6 meters
- Extraction fan
- Reverse jet cleaning with differential pressure gauge
- Collection drawers
- Max. temperature 80°C

Materials and finish:

- Galvanized
- Stainless steel
- Painted

Accessories:

- Control panel with/or VSD
- Lighting
- HEPA cartridges
- Spark trap filter
- Silencer on discharge
- Side panels and roof extension
- ATEX components zone 22 3D



CABINES ASPIRANTES A CARTOUCHES CC



Les cabines aspirantes CC sont les cabines avec filtres à cartouches.



Ces cabines sont conçues pour capter une grande quantité de poussière, grâce à la paroi frontale spécialement conçue pour ce type d'aspiration.

Le **nettoyage à contre-courant avec pressostat différentiel** garantit une longue durée de vie des éléments filtrants.

Toutes les cabines sont **équipées avec un ventilateur interne**, pour assurer des performances élevées sur toute la surface d'aspiration.

Chaque cabine est équipée de tiroirs de collecte.

Les CC sont conçues pour être déplacées avec un chariot élévateur, pour une installation rapide et facile.

DONNEES TECHNIQUES

Détails standard:

- Longueur de 2 à 6 mètres
- Ventilateur
- Nettoyage pneumatique avec pressostat différentiel
- Tiroir de collecte
- Température maximale 80°C

Accessoires:

- Tableau électrique et/ou inverter
- Lumière
- Cartouches HEPA
- Filtre anti-étincelles
- Silencieux à la sortie
- Rallonges latérales et toit
- Composants ATEX zone 22 3D

Materiaux et finition:

- Tôle galvanisée
- Acier inox
- Verni

PATRONEN ABSAUGKABINEN CC



Die serie CC umfasst absaugende Kabinen mit Patronenfiltern.

Diese Kabinen sind so konzipiert, dass sie dank der speziellen Saugfront eine große Menge an Staub auffangen.

Die Gegenstrom-Druckluftabreinigung durch Differenzdruckschalter sorgt für eine lange Lebensdauer der Filterelemente.

Alle Kabinen sind mit einem internen Getriebe-Ventilator ausgestattet, der eine hohe Leistung auf der gesamten Kabinenfläche gewährleistet.

Jede Kabine verfügt über Staubschubladen.

Die CC-Kabinen sind für den Einsatz von Gabelstaplern konzipiert und lassen sich schnell und einfach installieren.

TECHNISCHE DATEN

Spezifikationen der standardversion:


- Längevarianten von 2 bis 6 Metern
- Ventilator
- Automatische Druckluftabreinigung
- Staubschubladen
- Maximale Temperatur 80°C

Materialien und Verarbeitung:

- Verzinkte Bleche
- Edelstahl
- Lackiert

Zubehör:

- Schaltschrank und/oder Frequenzumrichter
- Deckenleuchte
- HEPA-Patronenfilter
- Funkenschutzfilter
- Auspuff-Schalldämpfer
- Verlängerungen für Seiten und Dach
- ATEX-Komponente Zone 22 3D



ARTICOLO ARTICLE ARTICLE ARTIKEL	CC 20	CC 30	CC 40	CC 50	
DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONEN	A x B	2.250 x 1.100	3.150 x 1.100	4.050 x 1.100	4.950 x 1.100
ALTEZZA HEIGHT HAUTEUR HÖHE	J H	1.970 2.350	1.970 2.450	1.970 2.450	1.970 2.550
PARETE ASPIRANTE EXTRACTION FRONT PAROIS ASPIRANTE ABSAUGWAND	a x b	2.190 x 1.300	3.090 x 1.300	3.990 x 1.300	4.890 x 1.300
USCITA OUTLET SORTIE AUSTRITT	c x d	405 X 405	505 X 505	505 X 505	505 X 505
POTENZA POWER PUISANCE LEISTUNG	kW	4	5,5	7,5	11
PORTATA AIRFLOW DÉBIT LUFTSTROM	m ³ /h	8.000	12.000	16.000	20.000
PRESSIONE UTILE AVAILABLE PRESSURE PRÉSSION UTILE ARBEITSDRUCK	Pa	500	500	500	500
CARTUCCE CARTRIDGES CARTOUCHES PATRONEN	No.	6	8	12	16
SUPERFICIE FILTRANTE FILTER SURFACE SURFACE DE FILTRATION FILTERFLÄCHE	m ²	120	160	240	320
EFFICIENZA FILTRANTE FILTER EFFICIENCY EFFICACITÈ FILTRATION FILTEREFFIZIENZ	%	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %
CASSETTO DRAWER TIROIR STAUBSCHUBLADEN	No. L	No. 2 180 L	No. 3 270 L	No. 4 360 L	No. 5 450 L



STANDARD

- >>> **Pressostato differenziale e regolatore di pressione** per alimentazione aria compressa (pronto all'uso)
- >>> **Differential pressure gauge and pressure regulator** to connect compressed air (ready to use)
- >>> **Pressostat différentiel et régulateur de pression** pour alimentation de l'air comprimé (prêt à l'emploi)
- >>> **Manometer und Druckregler** für die Druckluftzufuhr (betriebsfertig)

OPTIONAL

- >>> Quadro elettrico
- >>> Control panel
- >>> Tableau électrique
- >>> Schaltschrank



STANDARD

- >>> Nr. 1 valvola di pulizia per ogni cartuccia
- >>> No. 1 cleaning valve for each cartridge
- >>> No. 1 valve de nettoyage pour chaque cartouche
- >>> Nr. 1 Reinigungsventil pro Patronen



STANDARD

- >>> Manutenzione facile
- >>> Easy maintenance
- >>> Entretien facile
- >>> Einfache Wartung



STANDARD

- >>> **Movimentazione semplice** tramite forature per muletto
- >>> **Easily movable through** proper holes for the forklift
- >>> **Manipulation simple** grâce au perçage spécial pour chariot élévateur
- >>> **Einfache Handhabung** durch Gabelstaplerlöcher





OPTIONAL

- >>> Fronte pietra
- >>> Stone dust front
- >>> Front pour poussière de pierre
- >>> Steinstaub-Front

